DAB®

WATER•TECHNOLOGY

ปั๊มน้ำสำหรับ การเกษตร และบ้าน

DABPUMPSTHAI.COM

PNEUMAX by

รุ่นมาตรฐาน

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1 แรง แบบใบพัดเดี่ยว (Single Impeller)

ขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับส่งน้ำ (Transfer Pumps) จากต้นทางไปยังปลายทางหรือจากบ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใช้กันมากในบ้านพักอาศัย และทาวน์โฮม

K30/70

ข้อมูลทางเทคนิค

Q Max: 8.5 m³/h	H Max: 31.8 m
Suction Port 1"	Delivery Port 1"

K12/200M

ข้อมูลทางเทคนิค

Q Max: 18.5 m³/h	H Max: 18.4 m
Suction Port 1½"	Delivery Port 1½"

ปั๊มหอยโข่ง 1 แรง ชนิดดูดเอง (Self-Priming Centrifugal Pump)

ปั๊มขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับอัดน้ำเข้าถังแรงดัน ใช้ภายในบ้าน การชลประทานขนาดเล็ก และสวนครัว

JET 102M

ข้อมูลทางเทคนิค

Q Max: 3.5 m³/h	H Max: 53.8 m
Suction Port 1"	Delivery Port 1"

ปั๊มหอยโข่ง 2.5 แรง ชนิดดูดเอง (Self-Priming Centrifugal Pump)

ปั๊มขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับอัดน้ำเข้าถังแรงดัน ใช้ภายในบ้าน การชลประทานขนาดเล็ก และสวนครัว

JET 251

ข้อมูลทางเทคนิค

Q Max: 7.2 m³/h	H Max: 62 m
Suction Port 1¼"	Delivery Port 1"

รุ่นให้น้ำมาก

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2.5 แรง แบบใบพัดเดี่ยว (Single Impeller)

รุ่นให้น้ำมาก เหมาะสำหรับส่งน้ำ (Transfer Pumps) จากต้นทางไปยังปลายทางหรือจากบ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใช้กันมากในอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่น อาคารตึกสูง และคอนโดมิเนียม

K14/400M

ข้อมูลทางเทคนิค

Q Max: 39 m³/h	H Max: 19 m
Suction Port 2"	Delivery Port 2"

อุปกรณ์เสริม

SMART PRESS

ระบบเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า ที่ออกแบบมาสำหรับปั๊มทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ถังแรงดัน Smart Press สามารถป้องกันการ dry run โดยที่ไม่ต้องใช้ลูกลอยไฟฟ้า หรือก้านอีเล็กโทรดสามารถปรับตั้ง cut-in pressure และมีการสูญเสียแรงดันน้อย แม้ในขณะที่อัตราการไหลสูง ระบบ WG (Water Guardian) จะทำการรีสตาร์ทปั๊มทุกๆ 30 นาทีเมื่อเกิดการ dry run

ปั๊มจุ่ม

Nova

Nova

ปั๊มจุ่ม เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบหมุนเวียนน้ำ ในบ่อปลาคาร์ฟ บ่อกุ้ง ระบบหมุนเวียนน้ำตก ระบบระบายน้ำเสียและน้ำทิ้ง ดูดโคลนในงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำงานได้ แม้ขณะที่ตัวปั๊มไม่ได้จุ่มไปทั้งตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

Delivery Port 1¼" | Free passage 5-10 mm

MODEL	ELECTRICAL DATA						
	POWER INPUT 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Max Flow (m^3/h)	Max H (m)
			kW	HP			
NOVA 180 M-(N)A-SV	1 x 220 - 240 V ~	0.19	0.20	0.28	0.9	5	4.95
NOVA 200 M-NA-SV	1 x 220 - 240 V ~	0.35	0.22	0.30	1.5	12	6.70
NOVA 300 M-A-SV	1 x 220 - 240 V ~	0.35	0.22	0.30	1.6	12	7.18
NOVA 600 M-(N)A-SV	1 x 220 - 240 V ~	0.80	0.55	0.75	3.4	15	10.20

Verty Nova

Verty Nova

ปั๊มจุ่มอัตโนมัติแบบลูกลอยในตัว เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบหมุนเวียนน้ำ ในบ่อปลาคาร์ฟ บ่อกุ้ง ระบบหมุนเวียนน้ำตก ระบบระบายน้ำเสียน้ำทิ้ง ดูดโคลนในงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำงานได้แม้ขณะที่ตัวปั๊มไม่ได้จุ่มไปทั้งตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

Delivery Port 1¼" | Free passage 5 mm

MODEL	ELECTRICAL DATA					
	POWER INPUT 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		Max Flow (m^3/h)	Max H (m)
			kW	HP		
VERTY NOVA 200 M	1 x 230 V ~	0.3	0.2	0.28	7	6.9
VERTY NOVA 400 M	1 x 230 V ~	0.6	0.4	0.55	10	9

ปั๊มสระว่ายน้ำ

EUROSWIM

EUROSWIM

ปั๊มสระว่ายน้ำ พร้อมถังกรองขนาดใหญ่ ประกอบกับมอเตอร์ที่มีการป้องกันน้ำอย่างดี ทำงานเงียบและไว้วางใจได้ ถูกออกแบบและพัฒนาสำหรับระบบการกรองน้ำหมุนเวียน สระว่ายน้ำทั่วไปหรือสระว่ายน้ำภายในบ้านพักอาศัย และยังสามารถใช้งานได้กับของเหลวที่มีสารเคมีเจือปน เช่น บ่อเลี้ยงปลา งานเกษตร และอุตสาหกรรม

MODEL	P2 NOMINAL		Max Flow (m^3/h)	NOISE LEVEL MAX db (A)
	kW	HP		
EUROSWIM 150	1,1	1,5	5,3	66
EUROSWIM 200	1,5	2	4	67
EUROSWIM 300	2,2	3	8,6	64

ปั๊มบ้าน

MULTI INOX

ปั๊มน้ำหลายใบพัด ชนิดดูดเอง สำหรับเพิ่มแรงดัน รุ่น MULTI INOX

ให้น้ำมาก สูบจ่ายน้ำปริมาณมากด้วยปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดที่ออกแบบทางด้านวิศวกรรม ให้เหมาะสมกับการใช้งานน้ำภายในบ้าน แรงดันน้ำเหมาะสมทุกจุดใช้งาน ผ่านการออกแบบวิศวกรรมมืออาชีพจากประเทศอิตาลี เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย และสวนหย่อม

MODEL	ELECTRICAL DATA						
	N° IMPELLER	POWER SUPPLY 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		Max Flow (m^3/h)	Max H (m)
				kW	HP		
MULTI INOX 3 M	3	1x220-240 V ~	0.80	0.55	0.75	5.4	33
MULTI INOX 5 M	5	1x220-240 V ~	1.25	1	1.36	5.4	59